

01.09.2020

Наименование	Артикул	ед.	Рисунок	Производитель	Цена розница, EUR
Активный молниеприемник SCHIRTEC E.S.E.	7000800	шт		SCHIRTEC-S-AM E.S.E. (Австрия) ΔL:15m	842
	7000200	шт		SCHIRTEC-AS E.S.E. (Австрия) ΔL:30m	1134
	7000400	шт		SCHIRTEC-DAS E.S.E. DAS (Австрия) ΔL:45m	1586
	7000100	шт		SCHIRTEC-A E.S.E. (Австрия), ΔL:60m	1457
	7000300	шт		SCHIRTEC-DA E.S.E. (Австрия) ΔL:60m	1911
Счетчик ударов молний, механический, 6-цифровой	7000600	шт		SCHIRTEC SLSC-10 (Австрия)	323
Тестер для проверки молниеприемника	7000500	шт		SCHIRTEC SA-1T (Австрия)	388


 Радиус защиты для молниеотводов **SCHIRTEC E.S.E.** (согласно стандарту NFC 12-102:2011)

Rp (м)	S-AM				S-AS				S-DAS				S-A / S-DA			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	13	15	18	20	19	22	25	28	25	58	32	36	31	35	39	43
4	25	27	36	41	38	44	51	57	51	57	65	72	63	69	78	85
5	32	37	45	51	48	55	63	71	63	71	81	89	79	86	97	107
6	32	38	46	52	48	55	64	72	63	71	81	90	79	87	97	107
8	33	39	47	54	49	55	65	73	64	72	82	91	79	87	98	108
10	34	41	49	56	49	56	66	75	64	72	83	92	79	88	99	109
20	35	43	55	63	50	57	71	81	65	74	86	97	80	89	102	113
30	35	45	58	69	50	59	73	85	65	75	89	101	80	90	104	116

Пример для молниеотвода SCHIRTEC-A, ΔL:60 м

Частный дом - степень защиты I

Павильон размером 200м x 50м, степень защиты I


Заземление

 Если $h < 28\text{м}$ - заземление проводят с одной стороны

 Если $h > 28\text{м}$ - заземление проводят с двух сторон

 Если $A < B$ - заземление проводят с двух сторон
